

EXTREME RC 4

Odolnosť voči vlámaniu RC 4, EI 30, 37 dB

od 1 198 | **1 437,60**

cena kompletu netto | **brutto** (EUR)

09



EXTREME RC 4, Antracit

Odolnosť voči vlámaniu RC 4
Trieda akustickej izolácie $R_w=37\text{dB}$
Požiarna odolnosť EI 30
Dymotesnosť

V cene kompletu dverí

- krídlo
 - zárubňa
 - kovový prah
 - kľučka s hornou rozetou
 - dve patentové vložky
- Možnosť za príplatok**
- Dodatočný horný zámok

DVERE EXTREME RC4

sú vyrábané v dvoch typoch:

Typ I

- trieda RC4 podľa PN EN 1627-2012
- trieda akustickej izolácie $R_w=37\text{ dB}$ (37–41 dB)*
- dymotesnosť

Typ II

- všetky vlastnosti typu I
- požiarna odolnosť EI 30



EXTREME RC 4, Antracit



odporúčaná kľučka a lištový zámok



háky proti vysadeniu



zosilnené objektové pánty



pohyblivé protiplechy hákov zámku



prah z nehrdzavejúcej ocele (120 mm)

DEKORY

Naturálna dyha Select ★★★★★
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
Gladstone/Halifax

POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

CENNÍK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRÍPLATKY)

EXTREME RC 4	CPL HQ 0,2 sk.I	CPL HQ 0,7 sk.I	Gladstone/Halifax (horizontálna štruktúra)	Naturálne dyhy
Typ I	1 198 1 437,60	1 240 1 488,00	1 240 1 488,00	1 354 1 624,80
Typ II	1 261 1 513,20	1 303 1 563,60	1 303 1 563,60	1 418 1 701,60

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám je vyrobený z laminovaného mäkkého dreva a preglejky. 5-vrstvová výplň, vystužená oceľovými prútmi. Celý je opláštený HDF doskou a hliníkovým plechom.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE KRÍDLA

- Zámok lištový, hákový od firmy FUHR
- objektové pánty
- 5 ks trŕňov proti vysadeniu
- patentová vložka
- dedikovaná kľučka
- navyše typ II - tesnenie, ktoré napučí pod vplyvom vysokej teploty v krídle dverí

ZÁRUBNE

Kovová rohová zárubňa zhotovená z oceľového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená protipožiarnym tesnením, ôsmimi montážnymi kotvami, pohyblivými protiplechmi hákov zámku a kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12 a PN EN 16034:2014-11
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere a / alebo dymotesnosť, je nutné používať samozatvárač.
- Krídlo aj zárubňa sú s predprípravou na samozatvárač.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého fi mou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.

ZA PRÍPLATOK

- pružinový samozatvárač 94 | 112,80
- prídavný vrchný zámok 31 | 37,20
- vrchná rozeta 41 | 49,20
- vrchná cylindrická vložka 28 | 33,60
- intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2) 13 | 15,60
- intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2) 13 | 15,60
- zárubňa: polyesterová farba – skupina II 7 | 8,40
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III 18 | 21,60
- profil oceľovej zárubne pre PROJEKT BIS 19 | 22,80
- profil oceľovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM 31 | 37,20
- profil oceľovej zárubne od 101 do 150 mm 29 | 34,80
- profil oceľovej zárubne od 151 do 270 mm 58 | 69,60
- profil oceľovej zárubne od 271 do 390 mm 87 | 104,40
- rozmer „100“ 18 | 21,60
- krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou 46 | 55,20
- krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II 18 | 21,60
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely 105 | 126,00
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby) 26 | 31,20
- krídlo: Naturálna dyha Čierna 105 | 126,00
- krídlo: Naturálna dyha Orech 46 | 55,20
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select 105 | 126,00
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech 105 | 126,00
- kukátko 7 | 8,40
- panoramatické kukátko 33 | 39,60