

09



KWARC INTARZIE 6, Biela s kovovou zárubňou

Odolnosť voči vlámaniu RC 2 (typ III)
Akustická izolácia $R_w=34$ dB*
Požiarna odolnosť EI 30
Dymotesnosť

Viac modelov pozrite str. 118

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa
- kovový prah

DVERE KWARC

Dvere DT-K32 (KWARC Typ III) vybavené lištovým zámkom a bezpečnostnými trňmi proti vysadeniu majú:

- bezpečnostnú triedu RC 2 podľa STN EN 1627:2012
- triedu akustickej izolácie vlastností $R_w=32$ dB (32-36 dB)
- požiaru odolnosť EI 30
- Dymotesnosť



KWARC Intarzie 6, Biela, s kovovou zárubňou



štvorbodový lištový zámok prispôbený pre dve cylindrické vložky – KWARC III



bezpečnostné trne proti vysadeniu – KWARC III



zosilnené trojprvkové pánty

* Detailné výsledky skúšok dostupné v záložke „NA STIAHNUTIE“ na stránke www.porta.com.pl



DEKORY

Portasynchro 3D



Naturálna dyha Select
Naturálna dyha Dub, Jaseň, Orech
Naturálna dyha Dub Satin



Portaperfect 3D
Laminát CPL HQ 0,2 mm



Laminát CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax



POZOR! Prírodné dyhy (okrem Prírod. dyhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní štruktúry dreva (pre krídlo).

POZOR! Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

Vzorky farieb nájdete na strane 212 – 219.

ODPORÚČAME!

VĎAKA POUŽITIU KONŠTRUKCIE S VRSTVOU HLINÍKOVÉHO PLECHU SME ZÍSKALI JEDINEČNÚ ODOLNOSŤ DVERÍ KWARC VOČI NEPRIAZNIVÝM ÚČINKOM ŠPECIFICKÉHO PROSTREDIA, CHARAKTERISTICKÉHO PRE SCHODISKO, AKO SÚ, TEPLOTNÉ ROZDIELY A ROZDIELY VO VLHKOSTI VZDUCHU.



CENNÍK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRÍPLATKY)

KWARC	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 sk. I, Portaperfect 3D, Lakovaná fólia Matt	CPL HQ 0,7 sk. I Gladstone/Halifax (horizontálna štruktúra)	Naturálne dyhy
TYP I	651 781,20	683 819,60	726 871,20	853 1 023,60
TYP II	668 801,60	700 840,00	743 891,60	870 1 044,00
TYP III	789 946,80	822 986,40	864 1 036,80	992 1 190,40

KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Viacvrstváva konštrukcia krídla zaisťuje požiaru odolnosť po dobu 30 minút a zvukovú izoláciu $R_w=34$ dB*. Vďaka vrstve hliníkového plechu v konštrukcii krídla sú dvere extrémne odolné voči nepriaznivým prevádzkovým podmienkam, ktoré panujú na schodisku. V prevedení CPL HQ alebo Gladstone sú hrany krídla pokryté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ

- Zámok s obdĺnikovou zadlábavacou západkou pripravenou pre cylindrickú vložku (KWARC typ I)
- Dva zadlábavacie zámky s obdĺnikovou závorou pripravenou pre cylindrickú vložku (KWARC typ II)
- 4-bodový lištový zámok pre dve cylindrické vložky a tri bezpečnostné trne proti vysadeniu (KWARC typ III)
- Tri zosilnené trojprvkové pánty striebornej farby
- Protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem v drážke krídla
- Zárubňa je vybavená štandardným prahom z nehrdzavejúcej ocele (90 mm)

ZÁRUBNE

- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 100 mm. Zhotovená z ocele, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená protipožiarnym tesnením, tromi čapovými pántami štandard, kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele vo verzii štandard (90 mm), zosilnením pod samozatvárač. KWARC I má protiplech k jednému zámku, KWARC II – k dvom zámkom, KWARC III – k lištovému zámku a ďalej šesť montážnych zápuštičiek a otvory na bezpečnostné trne proti vysadeniu.
- Zárubňa PROJEKT BIS (str. 180).
- Zárubňa PROJEKT Premium dostupná s dokumentáciou na kontraktovom oddelení

POZNÁMKY

- Certifikát 2. trieda odolnosti voči vlámaniu, 00504/2018.
- Certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku SK01-ZSV-0342
- Príprava na skrátenie dverí (maximálne o 60 mm).
- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere a / alebo dymotesnosti, je nutné používať samozatvárač.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Dvere odolné proti požiaru by mali byť vybavené štitovou kľučkou s oceleovým jadrom.
- Trieda akustickej izolácie $R_w = 32$ dB (rozah 32 ÷ 36 dB)

ZA PRÍPLATOK

- intarzie vo fólii a laminátoch (na 1 stranu, na dve strany cena x2) 13 | 15,60
- intarzie v prírodnej dyhe (na 1 stranu, na dve strany cena x2) 13 | 15,60
- zárubňa: polyesterová farba – skupina II 7 | 8,40
- zárubňa: polyesterová farba – skupina III 18 | 21,60
- profil oceleovej zárubne pre PROJEKT BIS 19 | 22,80
- profil oceleovej zárubne pre PROJEKT PREMIUM 31 | 37,20
- profil oceleovej zárubne od 101 do 150 mm 29 | 34,80
- profil oceleovej zárubne od 151 do 270 mm 58 | 69,60
- profil oceleovej zárubne od 271 do 390 mm 87 | 104,40
- rozmer, 100° 18 | 21,60
- krídlo: farby Gladstone/Halifax s vodorovnou štruktúrou 46 | 55,20
- krídlo: Dekory CPL 0,2 mm i 0,7 mm – skupina II 18 | 21,60
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin Biely 105 | 126,00
- krídlo: Naturálna dyha Dub Satin (ostatné farby) 26 | 31,20
- krídlo: Naturálna dyha Čierna 105 | 126,00
- krídlo: Naturálna dyha Orech 46 | 55,20
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Select 105 | 126,00
- krídlo: model s miešaným uložením dyhy Dub, Jaseň, Orech 105 | 126,00
- kukátko 7 | 8,40
- kľučky s rozetou (str. 193)